

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk

L.P.	OPIS WYMAGANEGO ARTYKUŁU	WYMAGANA POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ	JM
A	B	C	D	E
1	fuga cementowa, szybkowiążąca (f) zaprawa do spoinowania (cg) o podwyższonych parametrach z właściwościami dodatkowymi – zmniejszoną absorpcją wody (w) oraz wysoką odpornością na ścieranie (a), typu i klasy cg2fwa. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych	5KG	5	szt
2		2KG	10	szt
3	fuga epoksydowa, zaprawa reaktywna (r) do spoinowania (g) klasy rg. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych,	2KG	7	szt
4		5KG	7	szt
5	klej żelowy 2-15 mm, wysokoelastyczny, odkształcalny, typ c2te s1 na najtrudniejsze podłoża do pracy w wysokich temperaturach, konsystencja dostosowana do potrzeb, maksymalna wielkość płytek: bez ograniczeń,	25KG	20	szt
6	klej cementowy wodoodporny i mrozoodporny, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, typu i klasy c2te,	25 kg	20	szt
7	gotowa do użycia, elastyczna, przynosi tona o krótkim czasie schnięcia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynku do zastosowania na podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, cementowo-włóknowych, tynkach gipsowych, tynkach cementowych, tynkach cementowo-wapiennych, bloczkach gipsowych i gazobetonowych, betonie,	20 KG	10	szt
8	podkładach cementowych i anhydrytowych, także z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym, płytach drewnopochodnych	5 kg	10	szt
9	uszczelniaacz akrylowy do wypełniania wewnętrznych pęknięć i rys w tynkach i podłożach podobnego typu biały 280 ml	280 ml.	20	szt

10	kit szklarski na bazie oleju lnianego, żywic syntetycznych i wypełniaczy, do szklenia okien pojedynczych, bardzo dobrze przyczepny do czystych i suchych podłoży (drewno, szkło, metal, beton), który daje się łatwo formować, naciągać, układać i wygładzać oraz malowalny, 500g	500 g	5	szt
11	silikon sanitarny, kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych, 280ml	280 ml.	25	szt
12	biała gładź cementowo-polimerowa, wodoodporna i mrozoodporna. mieszanka białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących zapewniająca dobrą przyczepność do podłoży mineralnych (m.in. beton, cegła, gazobeton). nie żółknąca pod wpływem światła warunków atmosferycznych. stanowiąca podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, silikatowe, silikonowe i mineralne. wzmocniona włóknami o grubości warstwy 1-5 mm. 20kg	20 kg	50	szt
13	fabrycznie przygotowana, cementowo-wapienna zaprawa murarska. do wewnątrz i na zewnątrz. wodoodporna i mrozoodporna. przeznaczona na wszystkie powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych. do murowania ścian nośnych, ścianek działowych, okapów dymowych. uziarnienie 0-4mm. 25kg	25 kg	50	szt
14	ciecz w sprayu do usuwania pleśni, glonów, mchu i grzybów wewnątrz pomieszczeń, stosowany do powierzchni, materiałów oraz wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. 500ml	500 ml	10	szt
15	zaprawa tynkarska do sufitów i ścian z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych oraz do powierzchni z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego. zakres grubości tylko 6-30 mm. o kategorii wytrzymałości cs ii (1,5÷5,0 n/mm ²). 25kg	25 kg	30	szt
16	grunt do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamiennych. na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe, na podłoża krytyczne, zapewnia wysoką przyczepność, na płyty osb i płytki ceramiczne. możliwość rozcieńczania z wodą w stosunku 1:3, szybkoschnący. 5l	5 l	20	szt
17	grunt szczepny. na podłoża gładkie i niechłonne. gotowy do użycia na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej z dodatkami kruszywa kwarcowego. gotowy do użycia. bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej zawartości lotnych związków organicznych. szybkoschnący (do 60 min), o wysokiej przyczepności do różnych podłoży, również gładkich i niechłonnych. 5kg	5 kg	20	szt
18	taśma dekarska o wymiarach 10cm x 10m	x	20	szt
19	uszczelniając dekarSKI do uszczelniania połączeń pokryć dekarSKich (blachodachówka, dachówka), rynien, rur spustowych, opierzeń, blach profilowanych, kołnierzy okien dachowych, balustrad. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 5 kolorów podstawowych, 280ml	280 ml.	20	szt
20	środek wielofunkcyjny w aerozolu, do smarowania, czyszczenia, konserwacji, ochrony przed korozją i wilgocią metali oraz tworzyw. 400ml	400 ml	30	opk
21	benzyna ekstrakcyjna, 5l.	5 l	10	opk
22	rozcieńczalnik nitro rc-01, 5l.	5 l	10	opk
23	rozcieńczalnik chlorokauczukowy 5l.	5 l	10	opk
24	folia stretch 1,0 kg czarna	rolka	30	opk

25	folia stretch bezbarwna 1,0 kg	rolka	30	szt
26	papa asfaltowa podkładowa. papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. strona wierzchnia pokryta droбноziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. przeznaczona do wykonania warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodoszczelnych pokryciach dachowych. 10m2	10 m2	15	szt
27	termozgrzewalna papa wierzchniego krycia do stosowania w jednowarstwowych oraz wielowarstwowych pokryciach dachowych. przeznaczona jest do dachów o niestabilnych podłożach. z zastosowaną elastyczną włókniną poliestrową wzmocniona nićmi szklanymi. 5m2	5 m2	15	szt
28	cement 32,5 r, 25kg	25 kg	50	szt
29	cement 42.5r . 25kg	25 kg	50	szt
30	beton b20 25kg.	25 kg	50	szt
31	beton b25 25kg.	25 kg	50	szt
32	beton b30 25kg.	25 kg	50	szt
33	fabrycznie przygotowana sucha mieszanka, bezskurczowa, klasa ca-c20-f6 wg pn-en 13813. charakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozpliwem. przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłoży wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). do aplikacji ręcznej i maszynowej. polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. możliwość wchodzenia już po ok. 2-3 godz. zakres grubości: 1-20 mm. 25kg	25 kg	20	szt
34	fabrycznie przygotowana sucha mieszanka, bezskurczowa, klasa ca-c35-f7 wg pn-en 13813. charakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozpliwem. przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłoży wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). do aplikacji ręcznej i maszynowej. polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. możliwość wchodzenia już po ok. 3 godz. zakres grubości: 5-30 mm. 25kg	25 kg	20	szt
35	maszynowy tynk gipsowy lekki, paroprzepuszczalny mineralny. odporny na ścieranie. możliwość nakładania warstwu do 50mm. umożliwiający obróbkę maszynową lub ręczną. 30kg	30 kg	10	szt
36	ręczny tynk gipsowy, produkt mineralny możliwość nakładania do 50 mm. 30kg	30 kg	20	szt
37	taśma niebieska malarska 25mm x 50m	rolka	30	szt
38	taśma niebieska malarska 38mm x 50m	rolka	30	szt
39	taśma niebieska malarska 48mm x 50m	rolka	30	opk
40	taśma papierowa malarska 38mm x 33m	rolka	30	opk
41	taśma papierowa malarska 48mm x 33m	rolka	30	szt

42	piana pistoletowa niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu , aplikacja: pistolet. 750ml	750 ml	20	szt
43	zmywacz do pianki na bazie acetonu, który rozpuszcza świeżą pianę jedno- i dwukomponentową (chemoutwardzalną) oraz rozpuszcza świeże zabrudzenia po klejach poliuretanowych. na pistolet. 500ml.	500 ml	10	szt
44	piana pistoletowa niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu , aplikacja: wężyk. 750ml	750 ml	20	szt
45	jednokomponentowy klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. do stosowania m.in. do styropianu eps/xps, 750ml	750 ml	20	szt
46	pianoklej -jednokomponentowy klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. 750ml	750 ml	20	roi
47	matowa lateksowa farba do ścian i sufitów. odporna na szorowanie i zapewniająca oddychanie ścian. polecana do dużych powierzchni, krycie: 1-2 warstwy, wydajność do 14 m²/l. nie chlapiąca podczas malowania. posiadająca atest higieniczny , biała	10 l	40	szt
48	uniwersalna pasta koloryzująca do farb typu colorex lub równoważna , kolory zgodne z kartą kolorów producenta minimum 30 kolorów.	x	20	szt
49	biała, wysokiej jakości akrylowa farba lateksowa, charakteryzująca się bardzo dobrą siłą krycia. przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i służby zdrowia, oraz w zakładach branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. kolor - czysta biel, niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, - łatwe rozprowadzanie, 10l	10 l	40	szt
50	rozcieńczalnik uniwersalny przeznaczony do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczkowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren, 5l	5 l	5	szt
51	rozcieńczalnik uniwersalny przeznaczony do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczkowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren, 0,5l	500 ml	20	szt
52	fabrycznie przygotowana, cementowa zaprawa klejąca do przyklejania termoizolacyjnych płyt styropianowych na wszelkich nośnych podłożach mineralnych, takich jak np. poddawane ocieplaniu, murowane lub betonowe ściany zewnętrzne budynków. 25kg	25 kg	10	szt
53	mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych, zatapiać siatki zbrojącej i wykonywania warstwy szpachlowej w ociepleniach, łatwa w przygotowaniu i aplikacji. 25kg	25 kg	10	szt
54	uniwersalny klej budowlany , silny i elastyczny. nadaje się do mocowania: metalu,klinkieru,lustrakamienia,pcw,szkła,korka,glazury,osb,drewna,betonu,ceramiki.typu mamut glue lub równoważny, min. 280ml	min.280 ml.	20	szt
55	mieszanka mineralno-asfaltowa z kruszywa łamanego (bazaltowego) o uziarnieniu od 0 do 8 mm i modyfikowanego lepiszcza drogowego do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni 25kg	25 kg	10	szt

56	preparat do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. grunt nie zawiera rozpuszczalnika. 5l	5 l	20	opk
57	preparat do gruntowania podłoży nasiąkliwych. zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży. do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 5kg	5L.	20	szt
58	lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz, zwiększająca wydajność emulsji nawierzchniowych, wyrównująca chłonność podłoża, poprawiająca krycie emulsji nawierzchniowych, zapewniająca „oddychanie” ścian, 10l	10 l	20	szt
59	folia budowlana grubość 0,20 mm, rozmiar 5m x 20m	x	10	szt
60	tektura falista rozmiar 1m x 15m, grubość 2mm	x	10	szt
61	folia malarska rozmiar 4m x 5m, grubość 0,2 mm	x	10	szt
62	folia malarska rozmiar 4m x 5m mocna, specjalistyczna, czarna, 0,2mm	x	10	szt
63	gips szpachlowy przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. przyczepność do podłoża: min. 0,25 n/mm2, wytrzymałość na zginanie: min. 50 n. uziarnienie: pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %, pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%, 15kg	15 kg	14	szt
64	gładź szpachlowa gipsowa biała. do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, nakładania ręcznego lub maszynowego. do wygładzania równych powierzchni mineralnych (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, płyty prefabrykowane typu promonta), oraz na podłoża betonowe oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne. do stosowania wewnątrz budynków. na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypełniacze mineralne. możliwość nakładania za pomocą mechanicznych urządzeń natryskowych. typ zawartej żywicy: akryl. maksymalna grubość dla 1 warstwy 2mm. czas schnięcia między dwoma warstwami 4 godziny. temperatura stosowania 5-30 stopni c. czas całkowitego schnięcia 6 godzin. 20kg	20 kg	14	szt
65	gips szpachlowy przeznaczony do wstępnego, ręcznego spoinowania połączeń płyt g-k z taśmą zbrojącą, a także do montażu narożników oraz uzupełniania ubytków. charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. po zmieszaniu z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą w stosowaniu. 25kg	25 kg	14	szt
66	gotowa gładź szpachlowa master mas znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. jest używana do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na wysokogatunkową gładź tynkową o dużej gładkości powierzchni, jako tzw. finish. 18kg	18 kg	14	szt
67	gładź szpachlowa bezpyłowa do obróbki na mokro, do stosowania wewnątrz budynków w suchych pomieszczeniach. na podłoża: beton, płyty g-k, tynki (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i żywiczne), zmatowione powierzchnie lakierowane, powierzchnie pod malowanie farbami. 20kg	20 kg	14	szt
68	ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%. płyta kartonowo gipsowa biała, grubość 12,5 mm, rozmiar 1,2m x 2,6m. płyta służąca do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. dopuszczona do	x	10	opk

69	plyta kartonowo gipsowa wodoodporna grubość 12,5 mm, rozmiar 1,2m x 2,6m. plyta gipsowo-kartonowa zapewniająca zmniejszone wchłanianie wody - nasiąkliwość mniejsza niż 10%. dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, np.: łazienki, kuchnie. plyta kartonowo gipsowa wodoodporna grubość 12,5 mm, rozmiar 1,2m x 2,6m. plyta gipsowo-kartonowa zapewniająca zmniejszone wchłanianie wody - nasiąkliwość mniejsza niż 10%. dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, np.: łazienki, kuchnie.	x	10	szt
70	podstawowa plyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej odporności na ogień (gkf/typf), rozmiar grubość 12,5 mm, rozmiar 1,2m x 2,6m. przeznaczona do budowy lekkich systemów biernej ochrony ppoż. stosowana przede wszystkim do zabezpieczenia poddaszy użytkowych oraz ścian działowych. możliwość stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%	x	10	szt
71	klej gipsowy przeznaczony do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej do ścian wewnątrz budynków. na podłoża z pustaków i cegieł ceramicznych oraz wapienno-piaskowych, betonu komórkowego i zwykłego. 25kg	25 kg	10	szt
72	emalia przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. nadająca się do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych. 5l	5 l	25	szt
73	emalia chlorokauczukowa przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. tworzy trwałą i elastyczną powłokę, odporną na zarysowania, uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. charakteryzująca się zwiększoną odpornością na działanie trudnych warunków atmosferycznych. zapewniająca długotrwałą ochronę antykorozyjną malowanych powierzchni metalowych. 0,75l	750 ml.	20	szt
74	farba gruntująca - podkład antykorozyjny- stosowany na podłoża ocynkowane, stalowe i aluminiowe na zewnątrz. tworząca matową, elastyczną powłokę. charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, a w zestawie z farbą nawierzchniową. grubość powłoki po wyschnięciu [µm]: 30-40. możliwość nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem. czerwona. 0,75l	750 ml.	25	szt
75	antykorozyjna farba podkładowa, produkowana na bazie styrenowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych i antykorozyjnych. charakteryzująca się krótkim czasem schnięcia oraz dobrą przyczepnością do podłoża. 1l	1 l	20	szt
76	emalia akrylowa do malowania wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, zabezpieczonych antykorozyjnie elementów metalowych, tynków wewnętrznych, kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych, 0,7l	700 ml.	10	szt

77	farba silikonowa do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub fakturowanych. charakteryzująca się wysokim poziomem ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i co2. odporna na wpływy atmosferyczne, stabilna wobec procesów kredowania powłok oraz zapewniająca przyczepność taką jak powłok na bazie czystych akrylanów. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych. 2,5l	2,5 l	10	szt
78	farba silikonowa do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub fakturowanych. charakteryzująca się wysokim poziomem ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i co2. odporna na wpływy atmosferyczne, stabilna wobec procesów kredowania powłok oraz zapewniająca przyczepność taką jak powłok na bazie czystych akrylanów. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych. 10l	10 l	20	szt
79	farba fasadowa, przeznaczona do malowania na zewnątrz, matowa, o wydajności 6-8m2, temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C, czas schnięcia: pyłosuchość po 2 h, malowanie ponownie po ok. 4 h, lepkość (+23°C): ku 100–110, gęstość: ok. 1,5 g/cm3. kolory wg wzornika producenta nie mniej niż 10 kolorów podstawowych. 9l	9 l	25	szt
80	emalia ftalowa o półmatowym wykończeniu, biała, przeznaczona do ochronnodekoracyjnego malowania żeliwnych i stalowych grzejników centralnego ogrzewania. charakteryzująca się dużą odpornością na działanie wysokich temperatur do +80°C, wysoką wydajnością oraz odpornością na żółknięcie. 0,5l	500 ml.	20	szt
81	akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe tworząc matową powłokę, odporną na zmywanie. kolor biały, 10l	10 l	30	szt

82	odporna na ślady palców, kurz i zabrudzenia farba lateksowa do wnętrz, baza do farby malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych, dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt gipsowo-kartonowych. do stosowania na stare powłoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna szklanego. do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, hotelowych i o podwyższonych wymaganiach higienicznych (szkoły, przedszkola, placówki ochrony zdrowia, restauracje, urzędy itp.). możliwość malowania tapet z włókna szklanego. wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, lekko rozpraszająca się. tworząca cienkie, gładkie dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. dyfuzyjna, $s_d < 0,6 \text{ m.}$, odporna na szorowanie na mokro wg pn-en-13300: klasa r1. nie przyciągająca kurzu. odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. wykonana w technologii e.l.f. 5l	5 l	40	szt
----	--	-----	----	-----

**Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn „Nazwa proponowanego artykułu”, „Producent proponowanego artykułu” przez wpisanie konkretnych nazw oferowanych a. jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść ni*

Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 202/2025/TP-I/DZP

o-Mazurskiego w Olsztynie.

NAZWA PROPONOWANEGO ARTYKUŁU *	PRODUCENT PROPONOWANEGO ARTYKUŁU*	CENA JENOSTKOWA BRUTTO*	WARTOŚĆ BRUTTO*
F	G	H	H=(DxH)
ULTRACOLOR PLUS	MAPEI	73,57	367,85
ULTRACOLOR PLUS	MAPEI	30,87	308,70
KERAPOXY	MAPEI	147,50	1 032,50
KERAPOXY	MAPEI	310,00	2 170,00
GEOFLEX ULTRA	ATLAS	91,32	1 826,40
ADESILEX P9	MAPEI	56,50	1 130,00
MAPEGUM WPS	MAPEI	237,25	2 372,50
MAPEGUM WPS	MAPEI	126,07	1 260,70
TYTAN AKRYL	SELENA	8,99	179,80

KIT SZKLARSKI	SOUDAL	12,50	62,50
MAPESIL AC	MAPEI	40,89	1 022,25
C-35	CEKOL	91,60	4 580,00
ZAPRAWA MURARSKA MM100	BAUMIT	16,72	836,00
TYTAN ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY	SELENA	30,36	303,60
ZAPRAWA TYNKARSKA	ATLAS	20,61	618,30
PRIMER G	MAPEI	95,10	1 902,00
ECO PRIM GRIP PLUS	MAPEI	111,55	2 231,00
TYTAN RS TAPE	SELENA	63,34	1 266,80
TYTAN USZCZELNIACZ DEKARSKI	SELENA	42,85	857,00
RUST OFF	WURTH	24,52	735,60
BENZyna EKSTRAKCYJNA	DOREX	56,59	565,90
NITRO RC-01	DOREX	86,53	865,30
ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY	DOREX	62,11	621,10
FOLIA STRETCH	EUROFOL	20,00	600,00

FOLIA STRETCH	EUROFOL	18,43	552,90
PAPA PODKŁADOWA V80S40	IZOLACJA JAROCIN	138,22	2 073,30
JARPLAST MONO PYE PV 250S52	IZOLACJA JAROCIN	145,01	2 175,15
STANDARD 32,5 R	HOLCIM	23,52	1 176,00
CEMENT CZYSTY 42,5	OŻARÓW	29,33	1 466,50
BETON EKSPERT B20	HOLCIM	18,15	907,50
BETON EKSPERT B25	HOLCIM	19,38	969,00
BETON EKSPERT B30	HOLCIM	21,25	1 062,50
NIVELLO QUATTRO	BAUMIT	77,29	1 545,80
NIVELLO CENTRO	BAUMIT	94,37	1 887,40
MP-75L	KNAUF	33,60	336,00
GOLDABND	KNAUF	39,48	789,60
TAŚMA MALARSKA SOFT UV	SOLID	11,60	348,00
TAŚMA MALARSKA SOFT UV	SOLID	15,30	459,00
TAŚMA MALARSKA SOFT UV	SOLID	19,00	570,00
TAŚMA MASKUJĄCA	INTER-S	5,75	172,50
TAŚMA MASKUJĄCA	INTER-S	7,04	211,20

TYTAN PIANA SUPER PLUS	SELENA	24,93	498,60
TYTAN CZYŚCIK DO PIANY PISTOLETOWEJ	SELENA	28,93	289,30
PIANA GENIUS GUN	SOUDAL	23,20	464,00
TYTAN KLEJ DO EPS I XPS	SELENA	33,45	669,00
TYTAN PIANOKLEJ 60 SEKUND	SELENA	46,50	930,00
AKRYLIT-W	DEKORAL	138,37	5 534,80
PIGMENT DO FARB	LUXENS	20,00	400,00
AKRYLIT-W	DEKORAL	138,37	5 534,80
ROZPU SZCZALNIK UNIWERSALNY	DOREX	31,76	158,80
ROZPU SZCZALNIK UNIWERSALNY	DOREX	5,68	113,60
MAPETHERM ST DO STYROPIANU	MAPEI	23,06	230,60
MAPETHERM SI DO SIATKI	MAPEI	29,35	293,50
KLEJ T-REX	SOUDAL	22,01	440,20
ASFALT NOVODOMO	TRAKT	63,75	637,50

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY	TYTAN	47,55	951,00
CT-17	CERESIT	78,75	1 575,00
ŚNIEŻKA GRUNT	ŚNIEŻKA	92,97	1 859,40
FOLIA TYP 200	DEKTRA	61,55	615,50
TEKTURA FALISTA	INTER-S	27,00	270,00
FOLIA BUDOWLANA PŁACHTA	FiberGlass Fabrics S.C.	32,18	321,80
FOLIA BUDOWLANA PŁACHTA	FiberGlass Fabrics S.C.	32,18	321,80
C-40	CEKOL	77,47	1 084,58
OMEGA	DOLINA NIDY	38,66	541,24
GIPS SZPACHLOWY	DOLINA NIDY	39,23	549,22
GTA	ATLAS	69,11	967,54
GS-250	CEKOL	53,38	747,32
PŁYTA GK	RIGIPS	33,99	339,90

PLYTA GKI	RIGIPS	53,99	539,90
PŁYTA GKF	RIGIPS	47,72	477,20
KLEJ GIPSOWY T	DOLINA NIDY	35,03	350,30
EMAKOL STRONG	DEKORAL	225,50	5 637,50
CHLOROKAUCZUK	NOBILES	56,23	1 124,60
PODKŁAD ANTYKOROZYJNY	DEKORAL	37,27	931,75
UREKOR-S	ŚNIEŻKA	68,60	1 372,00
EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU	LUXENS	49,98	499,80

FARBA SILIKONOWA DO ELEWACJI	TIKURILLA	236,25	2 362,50
FARBA SILIKONOWA FX	GREINPLAST	445,01	8 900,20
FARBA ELEWACYJNA FA	GREINPLAST	408,35	10 208,75
EMALIA DO GRZEJNIKOW	NOBILES	67,50	1 350,00
EKO	ŚNIEŻKA	98,93	2 967,90

MAGNAT CERAMIC	ŚNIEŻKA	260,00	10 400,00
			117 879,55

artykułów oraz wpisanie producenta. Wymagane jest zaoferowanie wszystkich pozycji artykułów. Brak w ofercie wyceny pozycji lub e odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.